

■ 사양

■ 스테러 본체

| 형번    | S-1             | B-1          |
|-------|-----------------|--------------|
| 교반용량  | 10~1000㎖        | 50~3000㎖     |
| 회전수   | 100~1500rpm     |              |
| 모터    | DC 브러시모터        |              |
| 사이즈   | 70×70×29mm      | 155×155×45mm |
| 사용온도  | 0~60℃(수중)       |              |
| 구조    | 실리콘 몰드 방수밀폐구조   |              |
| 본체 재질 | PP(폴리프로필렌)일체성형  |              |
| 전원 코드 | 1m×Φ2.5mm 미니플러그 |              |

■ 컨트롤러

| 형번     | CS-1             | CS-4     | CB-1     | CB-4     |
|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 대응 스테러 | S-1              |          | B-1      |          |
| 출력단자 수 | Φ2.5mm 미니잭×4개    |          |          |          |
| 출력방식   | 4출력 동일속도         | 4출력 단독속도 | 4출력 동일속도 | 4출력 단독속도 |
| 제어방식   | 전자회로 회전수 오픈루프 구조 |          |          |          |
| 사이즈    | 95×158×56mm      |          |          |          |
| 전원     | AC100V 56/60Hz   |          |          |          |