

■ 사양

제품번호		MTC-1000	MTC-1500	MTC-3000
성능	냉각 능력	1000W at 액온 20℃(실온 20℃)	1500W at 액온 20℃(실온 20℃)	3000W at 액온 20℃(실온 20℃)
	외부 순환 능력 (50/60Hz)	최대 유량 40.7/44.6ℓ/min, 최대량 정도 13.6/19.1m (※펌프 단체에서의 성능)		
기능	온도 설정·표시	시트 키 입력, 디지털 표시		
	안전 기능	누전 브레이커, 냉동기 overload, 고압 압력 스위치, 순환 펌프 과전류 보호, 수위 경보		
	외부 입·출력	외부 경보 출력 단자, 외부 운전 출력 단자, 원격 조작용 단자, 외부 경보 입력용 단자		
구성 기기	냉동기	470W	600W	900W
	냉매	R407C		
	외부 순환 접속구	토출구·순환구, 구경 Rc3/4		
	액조	스텐레스 약 16ℓ		스텐레스 약 32ℓ
전기 특성	전원	AC100V 50/60Hz		단상 AC200V 50/60Hz
	전원 코드장	2m(3P플러그 + 아답터)		2m(환형단자)
	최대 운전 전류	8A	9A	8A
외치수		360×460×1020mm		430×520×1110mm
중량		55kg	60kg	80kg

※성능은 실온 20℃, 50Hz, 무부하에서의 값입니다.