

■ 사양

	LV-125A	LV-140A	LV-660(50Hz)	LV-660(60Hz)	LV-435A
도달진공도 (Kpa/mmHg)	-33.3/-250	-53.3/-400	-80/-600		-46.7/-350
토출공기량(L/min)	6.0	3.0	25.0		
정격전원	AC 100V				
정격주파수	50/60Hz 겸용		50Hz 전용	60Hz 전용	50/60Hz 겸용
소비전력(W)	50Hz/15, 60Hz/14		60	70	39
전류	50Hz/0.35, 60Hz/0.3		2.0	2.2	1:1/1.0
정격시간	연속	60분	연속		
내용시간(시간)	5000	3000	6000		3000
흡입구/토출구	Micro Coupler Socket		PT1/4		
코일 절연계급	E종상당		B종상당		E종상당
전원코드	2.5M 어스선부 인렛트식		1.5M 플러그부 캡타이어코드		2.5M 플러그부 캡타이어코드
전원스위치	록커 스위치		토글 스위치		록커 스위치
크기(L×W×H)mm	135×91×146		241×177×204		190×122×174
중량(Kg)	1.5		6.3		3.7
부속품	플러그 1개(Φ4mm용)		소켓, 플러그(Φ8mm) 사일렌서 각 1개		