

■ 사양

형 번	IT-550F	IT-550L	IT-550S
표시분해능	0.1℃	0.1℃ 또는 1℃	
측정정도	±2.0℃ 이내 [0.0~200.0℃]	±2℃ 또는 ±2.0℃ 이내 [0.0~200℃] 또는 [0.0~200.0℃]	
재현성	±0.5℃ 이내 [0.0~500.0℃]	±0.5℃ 이내 [0.0~500.0℃]	
응답속도	1.6s이하 [95%]	0.7s이하 [95%] [표시분해능 1℃]	
측정시야	φ 24±3mm/1m, [90% 에너지 리미트]		φ 2.5±1mm/73m, [90% 에너지 리미트]
방사율 설정	0.10~1.00, 0.01스텝		
조준	2점 레이저마커(클래스2)		
전원	9V건전지(6F22 또는 6LR61) 1개 또는 전용 AC어댑터		
사이즈/중량	47×200×48mm/280g (전지포함)		
기능	데이터메모리 (130점), 프린터출력, 오토파워 오프, 카메라용 삼각대 나사	표시분해능 절환, 아날로그 출력(0~1V 스케일링 기능), 최대치/최소치 표시, 오토파워오프, 카메라용 삼각대 나사	
부속품	휴대용 케이스, 핸드스트랩, 전지		
측정 파장	8~16μm		