

■ 사양

형번	IR-302	IR-304
정도	비접촉식/ $\pm 2\%$ rdg 또는 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 의 큰쪽 / $\pm 1^{\circ}\text{C}$ rdg 또는 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 의 큰쪽	
분해능	$0.1^{\circ}\text{C}(-9.9\sim+199.9^{\circ}\text{C})$, 1°C (그외)	$0.1^{\circ}\text{C}(-19.9\sim+199.9^{\circ}\text{C})$, 1°C (그외)
샘플링	—	1회/초
측정구역사이즈	11cm 에서 $\Phi 1\text{cm}$	100cm 에서 $\Phi 3.3\text{cm}$, 200cm에서 $\Phi 4\text{cm}$, 300cm에서 $\Phi 6\text{cm}$
조준	레이저 빔 (클래스 II)	
방사율 설정	0.1 ~ 1.0 가변 (0.01 스텝)	
기능	최대 / 최소 / 평균치 표시 . HI / LO 알람. 백라이트. 오토파워OFF	
전원	단4건전지 (1.5V) \times 2개 (테스트용 부속)	
사이즈	49 \times 84 \times 190mm	47 \times 196 \times 200mm
중량	약 181g	약 392g
부속품	—	마그넷 스탠드, 하드케이스